
PERFORMANCE
iN LIGHTING

**ART.:** 8629261406430


**SL629 PL PRISM**






Art. 8629261406430 Pendelleuchte SL629 mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 31W / universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich / klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur / besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis / Leuchtengehäuse aus Stahlblech / Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur) / prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter / direkt strahlend / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. Konstantstromkonverter / digital dimmbar DALI / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 4000 lm / Leuchteneffizienz 129 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 1544 mm / Breite 273 mm / Höhe 29 mm / Gewicht 6 kg.

| | |
|---|---|
| **Leuchtenlichtstrom** | 4000 lm |
| **Anschlussleistung** | 31 W |
| **Leuchteneffizienz** | 129 lm/W |
| **Farbtemperatur** | 4000K |
| **Betriebsgerät** | EVG DALI |
| **UGR** | 16,4 |
| **Entblendung** | ✓ |




Performance in Lighting GmbH | Stapelner Str. 1 + 3 | 38644 Goslar | Germany | Tel. +49 (0) 5321 / 37 77-0 | Fax +49 (0) 53 21 / 37 77-99
info.de@pil.lighting | www.light-performer.com | www.performanceinlighting.com